

Правила подбора освещения

Тип освещения

- Подсветка рабочей зоны кухни
- Закарнизная подсветка
- Основное освещение
- Другое _____

Длина ленты м

Для точного расчета необходим размер помещения.
Воспользуйтесь калькулятором: arlight.ru/support/calculators.

Цвет свечения

- 2700 K | Теплый белый
- 3000 K | Теплый белый
- 4000 K | Дневной белый
- 6000 K | Холодный белый
- RGB
- Другой _____

Напряжение

- 12 В
- 24 В

Артикул ленты

Выбор блока питания

- Блок в коже (сетке)
- Блок в пластиковом корпусе
- Герметичный блок (метал. корпус)
- Герметичный блок (пластиковый корпус)

Артикул блока

Блоки в коже нуждаются в обслуживании (удаление пыли), а также могут издавать шум при диммировании. Герметичные блоки бесшумные, не требуют обслуживания и отличаются долгим сроком гарантии. Мощность блока питания должна быть на 25% выше общей мощности ленты. **Формула для расчета: длина ленты × мощность ленты (Вт/м) × 1.25**

Выбор профиля

- Накладной
- Подвесной
- Встраиваемый
- Угловой

Артикул профиля

Выбор типа управления светом

- Панель
- Панель многофункциональная
- Пульт
- Без управления

Артикулы устройств для управления